

Pabianice, dnia 18.05.2016 r.

.....
pieczętka Zarządu Powiatu

DM.272.33.2016

.....
znak sprawy

.....
nazwa wykonawcy

.....
adres wykonawcy

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Remont drogi powiatowej Nr 3304E – ul. Wileńska w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice**” przeprowadzonego w trybie **przetargu nieograniczonego**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. W związku z tym, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej, treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamieszcza się na tej stronie. Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zapytanie Nr 1

Norma PN-S-96023, na której oparte są wymagania dla podbudowy z tłuczni kamienno-żwirowego ma status normy wycofanej (do sprawdzenia na stronie PKN). Czy w związku z tym faktem Zamawiający zezwoli na zastosowanie do podbudowy stabilizowanej mechanicznie mieszanek kruszywa łamanego 0/31,5 i 0/63.

Wyjaśnienie Zarządu

Do podbudowy stabilizowanej mechanicznie zostanie zastosowane kruszywo drogowe o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 – warstwa górna i 0/63 – warstwa dolna.

Zapytanie Nr 2

Czy Zamawiający zezwoli na wykonanie mieszanki mineralno – asfaltowej do warstwy wiążącej na bazie asfaltu drogowego 35/50 zamiast asfaltu drogowego 50/70, co ma korzystny wpływ na odporność tej mieszanki na deformacje trwałe (koleinowanie) i jest zgodne z Wymaganiami Technicznymi WT-2 ?

Wyjaśnienie Zarządu

Do warstwy wiążącej należy zastosować asfalt drogowy 35/50.

Zapytanie Nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że mieszanki mineralno – asfaltowe na potrzeby niniejszego projektu należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 13108-1 i PN-EN 13108-5 oraz WT-2 wyd. 2010. Wymagania Techniczne WT-2 wyd. 2008 zostały w 2010 roku zastąpione Wymaganiami Technicznymi WT-2 wyd. 2010, co skutkowało usunięciem wielu błędnych zapisów, występujących w zastąpionych dokumentach.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający jest otwarty na stosowanie materiałów i technologii polepszających ogólny stan techniczny dróg przeznaczonych do wykonania. Producent mieszanki mineralno-asfaltowych ma obowiązek wydania znaku CE na wyrób.

Kategoria ruchu na drodze powiatowej będącej przedmiotem przetargu to KR4, dlatego zgodnie z „Wytycznymi Technicznymi WT-2 nawierzchnie asfaltowe” właściwymi będą następujące mieszanki mineralno-bitumiczne:

- warstwa wiążąca AC 16 W 35/50, KR 3-4,
- warstwa ścieralna AC16 W 50/70, KR 3-4,
- warstwa ścieralna z mieszanki SMA AC 11S.

Zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), mogą Państwo poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę poinformowania bądź w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięli Państwo lub przy zachowaniu należytej staranności mogli Państwo powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę poinformowania.

Pełnomocnik ds. Zamówień

/-/ Marcin Somorowski