



Usługi Projektowe  
Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje  
Paweł Jodaniewski  
ul. Dworcowa 5D/7  
99-100 Łęczycza  
tel. 0693-449-613  
NIP : 775-231-81-74 REGON : 100111185

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu działek Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Gmina Miejska Pabianice  
ADRES INWESTYCJI : dz. nr ew. 268/28, 268/12, 268/13, 268/20, 268/23, 268/28, 268/130, 268/132, 268/136 - obręb P-14  
INWESTOR : Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa  
ADRES INWESTORA : ul. Zamkowa 42  
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Jodaniewski  
DATA OPRACOWANIA : 07.2017 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
07.2017 r.

Data zatwierdzenia

**mgr inż. Paweł Jodaniewski**  
uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności drogowej  
LOD/135/POOD/09, LOD/0813/OWOD/07

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>UTWARDZENIE TERENU DZIAŁEK PABIANICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY ULICY NA-WROCKIEGO</b>			
1.1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1.1.1	KSNR-W 2-01 0114-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnię 0.1	ha ha	 0.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
1.1.2	KSNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 85	m m	 85.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.000</b>
1.1.3	KSNR 6 0805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 148	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 148.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.000</b>
1.1.4	KSNR 6 0801-08	Rozebranie nawierzchni utwardzeń z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie 750	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 750.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>750.000</b>
1.2		<b>ELEMENTY ODWODNIENIA</b>			
1.2.1	kalk. własna	Remont istniejących studni rewizyjnych dn 1 000 mm przelotowych, włazowych. 1	szt szt	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
1.3		<b>CIĄG PIESZY</b>			
1.3.1	KSNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 148	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 148.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.000</b>
1.3.2	KSNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 109	m m	 109.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>109.000</b>
1.3.3	KSNR 6 0104-04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm 148	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 148.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.000</b>
1.3.4	KSNR 6 0111-01	Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, warstwa gr.10 cm 148	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 148.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.000</b>
1.3.5	KSNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 148	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 148.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.000</b>
1.4		<b>UTWARDZENIE TERENU DZIAŁEK</b>			
1.4.1	KSNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 936	m m	 936.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>936.000</b>
1.4.2	KSNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 936	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 936.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>936.000</b>
1.4.3	KSNR 6 0104-04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm 936	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 936.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>936.000</b>
1.4.4	KSNR 6 0111-02	Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=5 MPa, warstwa gr.15 cm 936	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 936.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>936.000</b>
1.4.5	KSNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanych gr. 10 cm 936	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 936.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>936.000</b>
1.4.6	KSNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 936	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 936.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>936.000</b>
1.5		<b>ZIELEŃCE</b>			
1.5.1	KSNR 6 0104-04	Humusowanie z obsianiem, gr.20 cm 138	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 138.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>138.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.5.2	kalk. własna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonaweza.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>